

**DIESEL  
INDUSTRIAL**

**DIESEL  
INDUSTRIAL  
BAJO AZUFRE**

Prueba	Análisis Típico		Método ASTM
Temperatura de Inflamación °C	52 Mín.		D 93-02
Azufre Total, ppm peso	5,000 Máx.	500 Máx.	D 4294-02
Agua y Sedimento, % Vol.	0.05 Máx.		D 2709-96(2001)
Viscosidad Cinemática a 40°C cSt	1.9 Min. 5.8 Máx.		REFINACIÓN D445-01

<b>Uso General</b>	
Combustible Industrial	
<b>Algunas Aplicaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Combustible utilizado para quemadores de flama abierta.</li><li>▪ Utilizado principalmente en calderas, hornos, calentadores industriales y generadores de electricidad.</li></ul>
<b>Presentaciones de Venta</b>	Líquido. Contrato: cantidad mínima 6000 m <sup>3</sup> /año Sin contrato: cantidad mínima 35 Ton
<b>Transporte</b>	Autotanques Ductos
<b>Almacenamiento</b>	Tanques de Almacenamiento

## MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA DIESELES

- Portar siempre la hoja de seguridad del producto en la unidad de arrastre.
- No se deje al alcance de los niños
- Evitar las fuentes de calor, chispas y flamas abiertas.
- Evitar el contacto con materiales oxidantes fuertes, tales como el ácido nítrico.
- Ventilación Adecuada
- Todo el equipo que se utilice para el manejo de esta sustancia debe de estar conectado eléctricamente a tierra.
- Deben evitarse temperaturas extremas en el almacenamiento de esta sustancia.
- Los recipientes que hayan almacenado este producto, no deben presurizarse, calentarse, cortarse, soldarse a otras fuentes de ignición.
- Debe evitarse la introducción de este producto a vías pluviales, alcantarillas, sótanos o espacios confinados.
- No almacenar en contenedores sin etiquetas; los recipientes que contengan esta sustancia deben almacenarse separados de los vacíos y de los parcialmente vacíos.
- Donde es probable el contacto repetido o prolongado, utilice gafas de seguridad con protección lateral, mangas largas y guantes resistentes a productos químicos.
- En **caso de incendios o derrames**, emplear agua en forma de rocío o espuma regular; no utilizar chorro de agua.
- En **caso de contacto con los ojos**, lavar inmediatamente la zona afectada con agua limpia corriente por lo menos durante 15 minutos, o hasta que la irritación disminuya.
- En **caso de ingestión** no provocar vomito y mantener a la víctima abrigada y en reposo.
- En **caso de contacto con la piel**, retirar inmediatamente y confinar la ropa y calzado contaminados. Lavar la parte afectada con abundante agua, empleando jabón si se encuentra disponible.
- En **caso de Inhalación**, retirar a la víctima a un lugar bien ventilado y donde se respire aire fresco.